

## Especificaciones Técnicas: LGT

Modelo de Máquina	LGT
Espacio Operativo Necesario	3500 * 3500 mm (C*L)
Dimensiones de la Máquina	1750 * 1400 * 1650 mm (C*L*A) a 2600 * 1800 * 1650 mm (C*L*A)
Área de Corte de la Mesa	1650 x 1300 mm; 2000 x 1300 mm; 2500 x 1700 mm
Consumo de Energía	Monofásico 380V ± 5% 50 / 60Hz
Consumo y Potencia del Spindle	32.000 rpm 7,5 kW
Suministro de Aire	Aire limpio y seco, presión 6-8Bars
Bomba de Vacío	5,5 kW - 230 / 400V - 50 / 60Hz
Cambio Automático de Herramienta	12 posiciones
Herramientas Opcionales	Cuchillo Oscilante Cuchillo Tangencial Rueda de Hendido Bolígrafo Aspirador de Polvo Software 3D (para dispiques) Sensor 3D (detecta la tolerancia de ancho y profundidad entre los cuchillos en un troquel)
Precisión de Posicionamiento	+/- 0,002 mm
Velocidad de Corte	70 metros / min
Panel de Control	Pantalla LCD y Computadora y IHM (interfaz hombre-máquina)
Sistema de Control	Motor Brushless (motor sin escobillos)
Archivos Soportados	CF2, DWG, DXF ...
Peso Neto de la Máquina	2800KG a 3700KG
Peso Bruto de la Máquina	3000KG hasta 3900KG
Tamaño de Embalaje de la Máquina	1900 * 1500 * 1800 mm (C*L*A) a 2700 * 1900 * 1800 mm (C*L*A)
Tamaño de Puerta Necesaria para la Entrada de la Máquina al Cliente	1700 * 1900 mm (L*A)
Numero de Embalajes	3

### Automa Comex

CNPJ: 29.109.817/0001-84  
Rua Emilio Tallmann, 1705 Progresso  
CEP: 89026-001 - Blumenau SC- Brasil  
Cel. +55 47 98809 9174